

IndustryLUX

FLAT 2.0


400 | 60 X 60°




MERKMALE

- zuverlässige IP 65 im modernen Aluminium-Design-Gehäuse
- einfacher Anschluss durch beiliegenden 3-poligen Anschlussstecker
- für den Innenbereich & ungeschützten Außenbereich einsetzbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	60 x 60°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	53.905 cd
LED-Anzahl	-

LEISTUNG

Lichtausbeute	150 lm / W
Systemleistung	430 W
Leuchtenlichtstrom	64.600 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	430 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 2,0 m
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	Auf Anfrage
Modul per LSS* B10A	-
Modul per LSS* B16A	1
Modul per LSS* C10A	1
Modul per LSS* C16A	2
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	621 x 367 x 91 (244) mm
Gewicht	12,3 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 60.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 bis +60 °C

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & Glas

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



ZUBEHÖR

BESTELLÜBERSICHT


IndustryLUX FLAT 2.0 400 | 60 x 60°

Artikelnummer 442206400079

EAN-Code 4260374016410

LIEFERUMFANG

MONTAGE



ENERGIELABEL

