



Art.Nr.: 701540220094
EAN: 4260374019268

ClickLUX 2.0 4000-90 EM-EB

- Notleuchte mit eingebauter Einzelbatterie.
- Lichtband in nur 3 Clicks montiert.
- Phase und Lichtintensität per Schiebeschalter bequem einstellbar.



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG



67




170

1528



28

60



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	56 W
Lichtausbeute	155 lm/W
Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	12
Modul per LSS* B16A	20
Modul per LSS* C10A	20
Modul per LSS* C16A	33
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	DIP-Schalter

ZUBEHÖR

ClickLUX Anschlussstecker	704794000005
ClickLUX Verbindungskabel 1500mm	704793150004
ClickLUX 2.0 Leermodul	701500110090
ClickLUX 2.0 Blindabdeckung	704796030034
ClickLUX 2.0 Montageclip System 1	704833010007
ClickLUX 2.0 Montageclip System 3	704833030009
ClickLUX 2.0 Halteclip für Blindabdeckung	704796030038

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP40
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	0 bis +50°C
Einsatz im Lebensmittelbereich	auf Anfrage

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.528 x 67 x 65 mm
Gewicht	2,2 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig mit Montageclip System 2

ZUSATZINFORMATION

- Zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172.
- Mit eingebauter Einzelbatterie und integriertem Selbsttest.
- Nennbetriebsdauer: 3 h | Akkutyp: LiFePo4 |
- Umschaltzeit: 0,5 s.
- Im Notbetrieb 450 lm bei 3 W.