



## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	11.500 lm
Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	19,5
UGR Längs (4H, 8H)	19,5

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	85 W
Lichtausbeute	135 lm/W
Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   3 x 1,0 mm <sup>2</sup>   0,2 m
Modul per LSS* B10A	24
Modul per LSS* B16A	39
Modul per LSS* C10A	24
Modul per LSS* C16A	39
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	Nein

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +55 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	PC
Material (Abdeckung)	Klar
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 400 x 138 (185) mm
Gewicht	4,5 kg

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang