

IndustryLUX **RESIST** 115-90

Art.Nr.: 435090110043 EAN: 4260374014669

















LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG





LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	20.000 lm
Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	22,2
UGR Längs (4H, 8H)	22,3

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	115 W
Lichtausbeute	174 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung, 3 x 1,0 mm², 1,5 m
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	5
Modul per LSS* C10A	5
Modul per LSS* C16A	9
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	1
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP69
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +55 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 490 x 200 mm
Gewicht	7,5 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang