





IndustryLUX RODALIS 2.0 100 DALI

Art.Nr.: 435011100067
EAN: 4260374018773



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	16.000 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	31,2
UGR Längs (4H, 8H)	31,2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	100 W
Lichtausbeute	160 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	2 x Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 2 x 0,75 mm ² , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	6
Modul per LSS* B16A	10
Modul per LSS* C10A	11
Modul per LSS* C16A	17
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	DALI 2

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein
Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 325 x 55 (143) mm
Gewicht	2,9 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang