




Art.Nr.: PRDX27795  
EAN: 4897106860500

# Mandulis CIRCLE Wegeleuchte 100



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	260 lm
Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	3.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 85

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	3,5 W
Durchgangsverdrahtung	nein
Dimmbar	nein


## ZUBEHÖR

Mandulis CIRCLE Erdspeiß mit Adapterplatte	4768100 + 4768102
--	-------------------

## AKKU

Typ	Li-Ion, Samsung 18650
Kapazität	2x 2600 mAh
Spannung	7,4 V
Leistung	19,2 Wh
Ladedauer	5-6 h
Ladezyklen	500

## ERFASSUNGSSCHARAKTERISTIK



## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP54
Garantie	(Akku ausgenommen) 5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 60.000 h
UV-beständig	ja
Betriebstemperatur	-15° bis +45°C

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø210 x 1000 mm
Gewicht	2,2 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial