



OfficeLUX SORA

Art.Nr.: 120340580087
EAN: 4260374015031



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	1.900 lm ↑ 3.900 lm ↓
Abstrahlwinkel	110° ↑ 90° ↓
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	15,8
UGR Längs (4H, 8H)	16,1

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	58 W
Lichtausbeute	100 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm ²
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	34
Modul per LSS* B16A	54
Modul per LSS* C10A	34
Modul per LSS* C16A	54
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 - 240 V AC, 50/60Hz
Dimmbar	DIP-Schalter DALI

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.200 x 260 x 30 mm
Gewicht	5,5 kg

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial