




InteriorLUX ORB 350


Art.Nr.: 123540180108
EAN: 4260374015673



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	600 lm ↑ 1.500 lm ↓
Abstrahlwinkel	110° ↑ 90° ↓
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	18,1
UGR Längs (4H, 8H)	18,3

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	18 W
Lichtausbeute	117 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm ²
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	26
Modul per LSS* B16A	42
Modul per LSS* C10A	44
Modul per LSS* C16A	71
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 - 240 V AC, 50/60Hz
Dimmbar	DALI

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	silbergrau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 350 x 45 (82) mm
Gewicht	2,8 kg

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial