






InteriorLUX
RAYET 2.0
60 | 30 x 90°

Art.Nr.: 126030400141
EAN: 4260374018896



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	9.000 lm
Abstrahlwinkel	30 x 90°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	19
UGR Längs (4H, 8H)	23,7

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	57 W
Lichtausbeute	158 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 2,5 mm ²
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	18
Modul per LSS* B16A	29
Modul per LSS* C10A	30
Modul per LSS* C16A	49
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

OfficeLUX RAYET 2.0 Anschlussset	126800110071
OfficeLUX RAYET 2.0 L-Verbinder	127225110073
OfficeLUX RAYET 2.0 T-Verbinder	127225110074
OfficeLUX RAYET 2.0 X-Verbinder	127225110076
OfficeLUX RAYET 2.0 Seilabhängung 1 x 2 m	127225110077
OfficeLUX RAYET 2.0 Leerm modul	122500110069
OfficeLUX RAYET 2.0 Verbindungsmodul	127200110072

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP40
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PMMA
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	silbergrau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1450 x 64 x 95 (105) mm
Gewicht	3,3 kg

LIEFERUMFANG

Module inkl. 1x Clip für Deckenmontage